

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ЧС13.В.00099/19

(обязательная сертификация)

№ 0008129

Свободной формы

Приложение	Описание
<p>Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию</p>	<p>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ГОСТ 9573-2012, марок:</p> <p>плиты мягкие</p> <p>ПМ-40 (плотность от 40 до 45 кг/м<sup>3</sup>, содержание связующего - не более 3%),</p> <p>ПМ-50 (плотность св.45 до 55 кг/м<sup>3</sup>, содержание связующего - не более 3%);</p> <p>плиты полужёсткие</p> <p>ПП-60 (плотность св.55 до 65 кг/м<sup>3</sup>, содержание связующего - не более 3,5%),</p> <p>ПП-70 (плотность св.65 до 75 кг/м<sup>3</sup>, содержание связующего - не более 3,5%),</p> <p>ПП-80 (плотность св.75 до 90 кг/м<sup>3</sup>, содержание связующего - не более 4%);</p> <p>плиты жёсткие</p> <p>ПЖ-100 (плотность 90 до 110 кг/м<sup>3</sup>, содержание связующего - не более 4%),</p> <p>ПЖ-120 (плотность св.110 до 130 кг/м<sup>3</sup>, содержание связующего - не более 4,5%),</p> <p>ПЖ-140 (плотность св.130 до 150 кг/м<sup>3</sup>, содержание связующего - не более 4,5%);</p> <p>плиты повышенной жёсткости</p> <p>ППЖ-160 (плотность св.150 до 170 кг/м<sup>3</sup>, содержание связующего - не более 5%),</p> <p>ППЖ-180 (плотность св.170 до 190 кг/м<sup>3</sup>, содержание связующего - не более 5%),</p> <p>ППЖ-200 (плотность св.190 до 210 кг/м<sup>3</sup>, содержание связующего - не более 5%).</p> <p>Связующее - феноло-формальдегидная смола Фенотам - Н210М.</p>



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*Мизина*  
подпись

*Агапова*  
подпись

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

З.И. Агапова

инициалы, фамилия